



DESCRIPTIVO

- Regulación electrónica
- Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- Disyuntor de potencia
- Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
- Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- Batería cargada con electrolito
- Motor de arranque y alternador de carga 24 V
- Se suministra con aceite y líquido de refrigeración - 30°C
- Manual de uso y de puesta en marcha

POTENCIA

PRP : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1. ESP : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1. Opción sobrecarga no disponible.

CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entrada del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

INCERTIDUMBRE ASOCIADO

Para los grupos electrógenos utilizados en interior, los niveles de presión acústica dependen de las condiciones de instalación, no es posible de especificar los niveles de ruido ambiente en las instrucciones de explotación y de mantenimiento. También, nuestras instrucciones de explotación y de mantenimiento contienen una advertencia para los peligros del ruido aéreo y la necesidad de poner en ejecución medidas preventivas apropiadas.

D300

Ref. Motor	P126TI
Ref. Alternador	KH01720T
Clase de realizaciones	G3

CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tension (V)	400/230
Caja Estándar	APM303
Caja Opcional	APM403
Caja Opcional	TELYS
Caja Opcional	M80

POTENCIAS

Tensiones	ESP		PRP		??Amperios seguros??
	kWe	kVA	kWe	kVA	
415/240	240	300	218	273	417
400/230	240	300	218	273	433
380/220	240	300	218	273	456
200/115	240	300	218	273	866
240 TRI	240	300	218	273	722
230 TRI	240	300	218	273	753
220 TRI	240	300	218	273	787

DIMENSIONES VERSIÓN COMPACT

Longitud (mm)	2900
Anchura (mm)	1300
Altura (mm)	1670
Peso neto (kg)	2400
Capacidad del depósito (L)	390

DIMENSIONES VERSIÓN INSONORIZADO

Tipo de insonorización	M227
Longitud (mm)	4004
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2145
Peso neto (kg)	3250
Capacidad del depósito (L)	390
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa)	102
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	73

DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	DOOSAN
Ref. Motor	P126TI
Tipo de aspiración	Turbo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	6
Cilindrada (L)	11.05
Refrigerante de aire	Aire/Aire DC
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	123 x 155
Tasa de compresión	17 : 1
Velocidad (tr/mn)	1500
Velocidad de los pistones (m/s)	7.75
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	272
Regulación frecuencia (%)	+/- 0.25%
BMEP (bar)	19.7
Tipo de regulación	Electronicó

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	50.5
Potencia del ventilador (kW)	7
Caudal de aire ventilador (m3/s)	5
Contrapresión radiador (mm H2O)	0
Tipo de enfriamiento	Glycol-Ethylene

EMISIONES

Emisión PM (g/kW.h)	0.14
Emisión CO (g/kW.h)	0.11
Emisión HC+NOx (g/kW.h)	8.34
Emisión HC (g/kW.h)	0.33

ESCAPE

Temperatura de gases de escape @ ESP 50Hz(°C)	560
Caudal de gases de escape @ ESP 50Hz (L/s)	715
Contrapresión máx. escape (mm H2O)	600

CARBURANTE

Consumo 110% carga (L/h)	66.2
Consumo 100% carga (L/h)	58.1
Consumo 75% carga (L/h)	43.6
Consumo 50% carga (L/h)	30
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	270

ACEITE

Capacidad de aceite (L)	25
Presión aceite mín. (bar)	0.5
Presión aceite máx. (bar)	10
Consumo de aceite 100% ESP (L/h)	1.36
Capacidad aceite carter (L)	23

BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	254
Calor irradiado (kW)	35
Calor expulsado en el agua HT (kW)	107

AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx.de admisión (mm H2O)	635
Caudal de aire combustión (L/s)	273

DATOS GENERALES

Ref. Alternador	KH01720T
Número de fase	Trifásico
Factor de potencia (Cos Phi)	0.8
Altitud (m)	0 à 1000
Exceso de velocidad (rpm)	2250
Número de polos	4
Capacidad de mantener un cortocircuito a 3 In durante 10 s	Si
Clase de aislamiento	H
Clase de T° (H/125°) en funcionamiento continuo 40°C	H / 125°K
Clase de T° en funcionamiento de emergencia 27°C	H / 163°K
Total distorsión de armónicos en vacío DHT (%)	26
Ajustamiento AVR	Si
Total distorsión de armónicos en carga DHT (%)	30
Forma de onda: NEMA=TIF	<40
Forma de onda: CEI=FHT	<2
Número de cojinetes	
Acoplamiento	Directo
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	1
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	200
Índice de protección	IP 23
Tecnología	Sin anillos ni escobillas

OTROS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	300
Potencia emergencia 27°C (kVA)	330
Rendimiento 100% carga (%)	93.7
Caudal de aire (m3/s)	0.533
Informe de cortocircuito (Kcc)	0.43
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	215.3
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	124.2
CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	1400
R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	13.1
CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	91
R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	7
CT subtransitoria (T''d) (ms)	12
R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	17.9
CT subtransitoria (T''q) (ms)	20
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	2.38
R. inversa saturada (X2) (%)	13.8
CT del inducido (Ta) (ms)	16
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	0.78
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	3.9
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	61.3
Arranque (Delta U = 20% perm. o 30% trans.) (kVA)	764.2
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	14
Pérdidas en vacío (W)	3970
Disipación de calor (W)	16137
Tasa de desequilibrio máxima (%)	100

TAMAÑO

Dimensions soundproofed version

Tipo de insonorización	M227
Longitud (mm)	4004
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2145
Peso neto (kg)	3250
Capacidad del depósito (L)	390
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa)	102
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	73

Dimensions DW soundproofed version

Tipo de insonorización	M227 DW
Longitud (mm)	4056
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2340
Peso neto (kg)	4050
Capacidad del depósito (L)	950

Dimensions DW compact version

Tipo de insonorización	
Longitud (mm)	4056
Anchura (mm)	1360
Altura (mm)	1885
Peso neto (kg)	2860
Capacidad del depósito (L)	950
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	

Dimensions DW 48h soundproofed version

Tipo de insonorización	M227 DW48
Longitud (mm)	4056
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2618
%PdnetE_5%	4050
Capacidad del depósito (L)	2130

Nivel de presión acústica @1m en dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa)
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)

83
102
72

Nivel de presión acústica @1m en dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa)
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)

83
102
72

APM303, todo lo esencial con la máxima sencillez



El APM303 es un cuadro polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático. Ofrece las siguientes funcionalidades:

Medidas:

tensión simple y compuesta, nivel de combustible.

(En opción : corrientes de potencias activas, potencias aparentes, factores de potencia, contador de energía kWh/h, presión de aceite, temperatura de líquido de refrigeración)

Supervisión:

Comunicación Modbus RTU en RS485

Informes:

(En opción : 2 informes configurables)

Protecciones :


Exceso de velocidad, presión de aceite, temperaturas de líquido de refrigeración, tensión mínima y máxima, frecuencia mínima y máxima (potencia activa máxima P<66kVA)

Trazabilidad:

grupo de 12 eventos memorizados

Para obtener más información, consulte la ficha técnica del APM303.

APM403, manejo sencillo de grupo electrógeno y central de energía



El controlador APM403 es una caja polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático.

Mediciones: tensiones y corriente

Contadores de potencia en kW/kWh/kVA

Características estándar: Voltímetro y frecuencímetro.

Opcionalmente: Amperímetro de la batería.

Manejo de CAN J1939 ECU de los motores

Alarmas y fallos: Presión de aceite, temperatura del agua, sobrevelocidad, incapacidad de puesta en marcha, mín./máx. del alternador, botón de parada de emergencia.

Parámetros del motor: Nivel de combustible, contador de horas, tensión de las baterías.

Opcionalmente (estándar en 24 V): Presión de aceite y temperatura del agua.

Historial / Gestión de los últimos 300 sucesos del grupo electrógeno

Protecciones del grupo y la red

Gestión del reloj

Conexiones USB, USB Host y PC

Comunicaciones: RS485

Protocolo ModBUS /SNMP

Opcionalmente: Ethernet, GPRS, control a distancia, 3G, 4G,

Websupervisor, SMS, correos electrónicos

TELYS, ergonómico y práctico



Extremadamente polivalente, el cuadro TELYS es un cuadro muy completo y resulta muy accesible gracias a un trabajo en profundidad sobre la optimización de la ergonomía y de la facilidad de uso. Con una gran pantalla de visualización, botones y una ruedecilla de desplazamiento, opta por la simplicidad y pone de relieve la comunicación.

El TELYS propone las siguientes funcionalidades :

Medidas eléctricas: Voltímetro, Frecuencímetro, Amperímetro.

Parámetros del motor: Contador horario, Presión de aceite, Temperatura del agua, Nivel de fuel, Velocidad del motor, Tensión de las baterías.

Alarmas y fallos: Presión de aceite, Temperatura del agua, Fallo de arranque, Sobrevelocidad, Mín./máx. alternador, Mín./máx. tensión de la batería, Parada de emergencia, Nivel de fuel.

Ergonomía: Ruedecilla de navegación entre los diferentes menús.

Comunicación: software de control a distancia, conexiones USB, conexión a PC.

Para obtener información adicional sobre el producto y sus opciones, consulte la documentación comercial.

M80, trasladar datos



El cuadro M80 posee una doble funcionalidad. A través de una sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico y de un panel de control de lectura directa, en cuyas esferas se pueden supervisar los parámetros básicos de su grupo electrógeno.

Propone las siguientes funcionalidades:

Parámetros del motor: Taquimetría, Contador horario, Indicador de temperatura del agua, Indicador de presión del aceite, Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.